

## PP4650-XJ

### 連続紙 LED プリンター 600dpi モデル



- 性能
  - 34ページ/分 (A4 換算)
  - 1,700 ライン/分
- 用紙
  - 最大17インチ幅
- 用紙装着
  - プラグイントラクターカセットによる
- 2種類の連続用紙が装着可能
- 用紙カッターを内蔵
  - 各種サイズに動作中にカット可能
  - ジョブごとに、自動カット可能
- スタッカーユニット架台 (iPS4050)
  - 自動で正確に折りたたみが可能
- フォント
  - 45種類のスケラブルフォント
  - 13種類のバーコード
  - 日本語はPCからページデータとして直接、ダウンロード印字
- エミュレーション
  - HP Laser Jet 4 (PCL 5e)

PP4050-600XJモデルは、従来の解像度300dpiから2倍の**600dpi**に対応したモデルです。さらなる高画質プリントと容易な用紙ハンドリングの2つの特徴を持った連続紙 LED プリンターです。各種のネットワーク環境と自動リモート設定可能な二つの用紙カセット、プリント出力のスタッキング機能を有します。20万ページ/月に対応した高信頼プリンター設計の実現と最大用紙幅17インチサイズのプリンターです。

PSi (Printer Systems international)社はドイツ、Siegen に本拠を置く、ドットマトリックスプリンターからスタートした歴史のあるプリンター製造会社です。設計開発から製造、販売まで一貫したシステムインテグレーターです。

総代理店(日本) 株式会社アフィット <http://www.afit.co.jp>

〒191-0016 東京都日野市神明 3-6-14 TEL 042-581-5481

製造、販売元 : **PSi Laser GmbH**



# 連続紙 LED プリンター



## プリンター基本仕様

プリント速度	3 4 ページ/分 (A4 横) 3 3 ページ/分 (8.5" 長) 2 6 ページ/分 (1 1" 長) 2 4 ページ/分 (1 2" 長) 1700 ライン/分(6ライン/インチにて)
解像度	<b>6 0 0 x 6 0 0 d p i</b>
月間推奨使用枚数	2 0 万ページ/月
プリント方式	電子写真方式による、600dpi LEDアレー方式 トナー定着はヒートロール方式(離間機能付き)
操作パネル	表示: 2 0 文字 4 列液晶表示 キー入力: On line, Menu, Select, Return
自己診断	セルフテスト機能、hexdump
サイズ	890 mm x 350 mm x 780 mm (W x H x D) (トラクターカセットを含む)
重量	112Kg (247lbs.)
電源	100 - 110V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz 110 - 120V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz 220 - 240V (-10/+6%) AC, 50 - 60 Hz
消費電力	
動作中	< 1200W 平均 (<1650W ピーク)
動作電流	< 12A 平均 (<15A ピーク)
待機中	< 400W
スリープモード	< 45W
環境条件	
動作中	+ 1 5 °C ~ 3 5 °C、8 ~ 8 0 %RH
保管	- 2 0 °C ~ 7 0 °C、9 5 %RH (4 0 °C)
消耗品	- 2 0 °C ~ 4 0 °C、9 5 %RH (4 0 °C)
スリープモード	< 45W
騒音	< 55dB(A) 動作中
機械寿命	1 2 0 0 万ページ (A4 横送りサイズにて)
安全規格	VDE/GS, UL, C-UL, CE, FCC

## 用紙

形式	トラクターピンを有した連続フォームとラベル用紙
用紙搬送	直線用紙搬送による用紙もどし機構
用紙入力	取り外し可能なトラクターカセット 2 入力
用紙出力	カット機能により無駄用紙は無し カット後、上部トレーまたはスタッカーへ切り替え可能
用紙カッター	自動カッター装着済み

## 連続用紙

用紙幅	最小幅 4 インチ、最大幅 1 7 インチ 印字領域は 1 6 インチ
用紙長さ	最短長 7 インチ、最大長 1 7 インチ
用紙重量	6 4 g / m <sup>2</sup> 、~ 1 5 5 g / m <sup>2</sup>

## コントロールユニット

プロセッサ	APPC Pentium 266MHz
データメモリー	128MB 標準
プログラム & フォントメモリー	8MB FLASH EPROM (on site update 可能)
スタッカーコントロール	iPS4050 スタッカーをサポート

## 消耗品

トナーキット	235,000 ページ (標準モード) (A4 用紙、白黒比5%想定にて)
感光体ユニット	200,000 ページ (A4横送り換算)
現像ユニット	305,000 ページ (A4横送り換算)
定着ユニット	665,000 ページ (A4横送り換算)

## インターフェイス

### 標準インターフェイスとエミュレーション

インターフェイス	パラレル IEEE1284 Ethernet 10BaseT/100Base TX
エミュレーション/PDL	HP LaserJet4(PCL 5e,PJL), HP-GL/2 PCL/PJL Extensions
フォント	45 スケーラブルフォント、10ビットマップフォント
バーコード	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13, Add on 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code

### オプションインターフェイスとエミュレーション

外部 インターフェイス	Printer data stream converter for IPDS
-------------	--

## オプション

iPS4050スタッカー	3,000ページまで自動スタッキング
サイズ	iPS 1,060 x 860 x 670 mm (W x H x D)
重量	52Kg (+PP4050 164Kg)

プリンタードライバ Windows 3.x/95/98/NT/2000/XP, Linux  
Printer configuration software (Windows 95/98/NT/2000/XP)  
SAP R/3 用 Profiler, Profile Selector, Device type などは  
PSi の Web site からダウンロード可能

上記、仕様は概要です。仕様は予告なく変更されることがあります。内容中の登録トレードマークは所有会社の所有物です。

日本語フォント、エミュレーターは搭載されていません。

総代理店(日本) 株式会社アフィット <http://www.afit.co.jp>  
〒191-0016 東京都日野市神明 3-6-14 TEL 042-581-5481



0803

製造、販売元 : **PSi Laser GmbH** ; Eiserfelder Strasse 316 57080 Siegen, Germany