

PP809

高性能連続用紙ドットマトリックスプリンター



- **性能**
高耐久24ピンワイヤードットマトリックスプリンター
 - 1000CPS(10cpi)
 - 800ページ/時間
 - 500ライン/分(60cpi)
 - 40,000ページ/月
- **用紙**
17.7インチ(165カラム)
- **用紙装着**
2種類の連続用紙が装着可能
マニュアルペーパーフィード可能
- **低価格印字コスト**
30Mio キャラクターリボン
- **マクロ機能による容易なユーザー操作性**
- **高精度な印字位置**
- **パーソナルモジュール(インターフェイス)**
による各種ホスト及びネットワーク対応

- PP809はドットマトリックスプリンターとして、ドイツの強靱な機械設計と Intellidrive™ Technology が自動プリントと月間4万枚までのロードを実現します。
- 2つの取り外し可能なトラクターカセットによって、プリント作業に高い柔軟性を持つことができます。
- 精度の高い印字位置(レジストレーション)技術が各種のフォーム用紙セットに正確さと高速性で対応できます。
- PP809はラインプリンターの置き換えとしてコスト効果の向上ができる高性能プリンターです。

PSi (Printer Systems international)社はドイツ、Siegen に本拠を置く、ドットマトリックスプリンターからスタートした歴史のあるプリンター製造会社です。設計開発から製造、販売まで一貫したシステムインテグレーターです。

総代理店(日本) 株式会社アフィット <http://www.afit.co.jp>

〒191-0016 東京都日野市神明 3-6-14 TEL 042 - 581 - 5481

製造、販売元 : **PSi (Printer Systems international) GmbH**

Eiserfelder Strasse 316 57080 Siegen, Germany

AFIT



プリンター基本仕様	
プリント方式	シリアルドットマトリックスインパクト方式
プリントヘッド	24ワイヤー、0.25mm径のピン使用 寿命 : 4億キャラクター
プリントモード	High Speed Draft(HSD), data(DQ), near letter(NLQ), Letter quality(LQ)
プリントフォーマット	165文字 (10 c p i)
リボン	ナイロンリボンカートリッジ (黒色) 3,000 万文字
月間推奨使用枚数	4 万ページ / 月
操作パネル	表示 ; 16桁文字 (英数字) 液晶表示 キー入力 ; Ready, Stop
自己診断	セルフテスト機能、hexdump、リモート診断機能
サイズ	734 mm x 280 mm x 295 mm (W x H x D)
重量	20Kg
電源	100 - 125V (-10/+6%) AC, 3A, 50 - 60 Hz 200 - 240V (-10/+6%) AC, 1.5A, 50 - 60 Hz
消費電力	
動作中	< 200W 平均
待機中	< 40W
環境条件	
動作中	+ 10 ~ 35、20 ~ 80 %RH
保管	- 20 ~ 70、5 ~ 85 %RH
騒音	<55dB(A) acc to ISO7779
安全規格	VDE / GS, UL, CE, FCC-B

性能	
プリントスピード (10cpi)	HSD 1,000cps DQ 750 cps NLQ 430 cps LQ 216 cps
スルーブット (ECMA 132, fan fold, 1-ply)	HSD 800 ページ / 時 DQ 760 ページ / 時 NLQ 580 ページ / 時 LQ 370 ページ / 時
月間デューティー	40,000 ページ / 月
MTBF	15,000 時間(30%デューディーにて)

用紙	
形式経路方式	フラットベッド設計 : 2 入力
用紙入力	取り外し可能なトラクターカセット 2 個
用紙出力	カット機能により無駄用紙は無し カット後、上部トレイまたはスタッカーへ 切り替え可能
用紙カッター	自動カッター装着済み
用紙幅	最小幅 4 インチ、最大幅 17.7 インチ(450mm) 印字領域は 16 インチ
用紙重量	60 g/m ² 、~ 100 g/m ² フォームセット : 350 g/m ²
自動ギャップ制御(AGC)	用紙厚に応じて最適に制御
コピー	: 1 原紙 + 3 コピー紙 最大厚み 0.7mm

インターフェイス	
標準パーソナリティーモジュール基板	
インターフェイス	parallel Centronics and RS-232C/RS422, Shared mode.
エミュレーション	IBM Proprinter XL24(AGM) Epson LQ 2550/1060/ESC/P2
バッファ	64KBytes まで
文字セット	ISO8859/1, ISO8859/15; IBM Set 2 in 14 national versions; IBM Code Pages 437,850,858,860,863,865; Epson Ext.Chara. Set in 15 national versions; Eastern European character set optional draft quality: High Speed Draft, Data and Data Large; Near letter and letter quality : Courier, San Serif, OCR-A, OCR-B, Orator-C, Prestage, Roman, and Script bold, italic, shadow, outline, double strike, underline, double underline, for Data Large 99-fold size
フォント	10,12,15,17.1,18 and 20 cpi proportional 2,3,4,6,8,...360 lpi
文字種	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code, Code 39, Code 93, Code 128(incl. EAN 128), Codabar, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved, and NSI Mod 10/10
ビット	360x 360 dpi max.
ラインスペーシング	独立した4個の Configuration をセット可能
バーコード	
グラフィック	
マクロ	
オプションパーソナリティーモジュール基板	
Ethernet	Ethernet 10BaseT/100Base TX RJ45
Twinax IPDS	IBM Twinax and parallel
IGP	標準 PM Printronix IGP 10/20/40 emulation
HP	標準又は Ethernet PM HP2934/2235 emulation
DEC-ANSI	標準又は Ethernet PM DEC-ANSI emulation
プリンタードライバー Windows 3.x/95/98/NT/2000, Linux Printer configuration software (Windows 95/98/NT/2000) SAP R/3 用 Profiler, Profile Selector, Device type などは PSi の Web site からダウンロード可能	

オプション	
スタンド	3,500 ページまで自動スタッピング
サイズ	635 x 660 x 840 mm (W x H x D)
重量	20Kg

上記、仕様は概要です。仕様は予告なく変更されることがあります。内容中の登録トレードマークは所有会社の所有物です。

20041215

総代理店(日本) 株式会社アフィット <http://www.afit.co.jp>
〒191-0016 東京都日野市神明 3-6-14 TEL 042 - 581 - 5481



製造、販売元 : **PSi (Printer Systems international) GmbH**

Eiserfelder Strasse 316 57080 Siegen, Germany